

cubetti sampedoni in perfolto multistrato dimensioni 10x10x6 cm
 matita di alettamento sp. 5 cm
 zirconio in granito di colore grigio n°1504 - lunghezza non inferiore a 60 cm - voce E.P. 62.12.1
 base in pietra lavica spessore 12 cm - larghezza 40 cm - lunghezza compresa tra 40 e 60 cm
 matita di alettamento sp. 5 cm
 massetti di estroflessione in cls sp. 15 cm
 con rete elettrosaldata diametro 8 mm - maglia 20x20 cm
 misto naturale compatto sp. 10 cm
 massetti di estroflessione in cls sp. 15 cm
 con rete elettrosaldata diametro 8 mm - maglia 20x20 cm
 misto naturale compatto sp. 10 cm
 scala 1:20

portico multicolore 10x10 spessore
AN.08 - AN.18

orditura in cordoli retti di granito di colore grigio
lunghezza non inferiore a 60 cm -
voce E.P. 6.2.12.1

scala 1:50

Bastone in pietra lavica
larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore pari a 12 cm
posata trasversalmente rispetto all'asse viario - AN.07

Pietra lavica
larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore pari a 12 cm
posate parallelamente alla direzione dell'asse stradale
per una larghezza pari a cm. 40 - AN.07

VIA TRAPANI

VIA NICOSIA

Tetto di scalinata in cui viene utilizzata la cordinata in biogrovato di natura liscia recuperata dalle dimissioni (dfr AN11) circa 27,00 mq

Gradino realizzato con cordolo di pietra lavica dimensioni 20x70 cm spessore 20 cm - AN 10

Rivestimento realizzato con elementi in pietra lavica locale - voce E.P. 2.4.3

Pedate e pianerottoli realizzati in monolitico vulcanico dimensioni 20x40 spessore compreso fra 28 e 35 mm voce E.P. 2.4.1 prima impermeabilizzazione - voce E.P. 12.1.10

Basole in pietra lavica larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 80 cm spessore pari a 12 cm posate trasversalmente rispetto all'asse viario - AN 07

Basole in pietra lavica larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 80 cm spessore pari a 12 cm posate parallelamente lungo il perimetro dei fabbricati per una larghezza pari a cm 40 - AN 07

VICOLO RIPOSTO

Architectural drawing of the Cortile C4 ramp and surrounding area. The drawing shows a large, irregularly shaped paved area with a grid pattern. A ramp, labeled "RAMPA CORTILE C4", runs diagonally across the area. The ramp is bordered by a low wall on one side and a railing on the other. The railing is labeled "ringhiera R2" and "ringhiera R1". The ramp is labeled "RAMPA CORTILE C4". The paved area is labeled "CORTILE C4". The drawing includes dimensions and material specifications. A scale bar at the bottom indicates a length of 7.00 meters. A section view at the bottom shows the railing profile, labeled "ringhiera R2", with a height of 1.50 meters. The railing is made of steel and has a central panel with the coat of arms of the City of Canicattì and the text "Città di Canicattì".

Labels and dimensions in the drawing:

- CORTILE C4
- RAMPA CORTILE C4
- Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore pari a 12 cm
posate parallelamente lungo il perimetro dei tabaccai
per una larghezza pari a cm 40 - AN.07
- Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore pari a 12 cm
posate trasversalmente rispetto all'asse viario - AN.07
- Rivestimento realizzato con
elementi in pietra naturale locale -
voci E.P. 24.3
- ringhiera R1
Ringhiera inclinata in acciaio corten
- AN. 16
- Ringhiera in acciaio corten -
AN.19
- VIA TRAPANI
- 7.00
- 7.00 metri
- di 1.50
- ringhiera R2
- Città di Canicattì

Legend:

- ringhiera R2 Ringhiera RETTA in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profilo rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadrato 20x20 mm
- Pannello con logo e scritta tratorata in acciaio corten (AN. 17) di dimensioni 150x100 cm realizzato con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm